

|                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                               | 900259                                                                     |
| Utilisation                                                             | poussières                                                                 |
| Classe énergétique                                                      | A                                                                          |
| Classe d'émission de poussières                                         | C                                                                          |
| Classe de performance de nettoyage sur sol textile                      | E                                                                          |
| Classe de performance de nettoyage sur sol dur                          | E                                                                          |
| Consommation électrique annuelle                                        | 27,9 kWh/an                                                                |
| Moteur                                                                  | Turbine 1 étage                                                            |
| Puissance                                                               | 620W                                                                       |
| Tension d'alimentation                                                  | 230V AV 50/60 Hz                                                           |
| Classe de protection                                                    | II                                                                         |
| Débit d'air                                                             | 31,5L/sec (mode de calcul ECODESIGN)<br>43L/sec (ancienne norme de calcul) |
| Dépression                                                              | 2050mm/CE                                                                  |
| Niveau sonore (EN60704)                                                 | Sound power : 74 dB (ECODESIGN)<br>Sound pressure : 64 dB (ancienne norme) |
| Capacité utile                                                          | 8L                                                                         |
| Filtre primaire de série                                                | TRITEX                                                                     |
| Filtre sac HEPAFLO                                                      | 604015                                                                     |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 98,72%                                                                     |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 95,98%                                                                     |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 93,58%                                                                     |
| Etages de filtration de série                                           | 3                                                                          |
| Surface filtrante filtre primaire                                       | 1500 cm²                                                                   |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo                             | 4500 cm²                                                                   |
| Matériau                                                                | Cuve Polypropylène                                                         |
| Longueur du câble                                                       | 10m                                                                        |
| Champs d'action                                                         | 26m                                                                        |
| Longueur du flexible                                                    | 2m                                                                         |
| Diamètre flexible et accessoires                                        | Ø32mm                                                                      |
| Enrouleur de câble                                                      | non                                                                        |
| Tubes                                                                   | Aluminium                                                                  |
| Système NUPLUG                                                          | non                                                                        |
| Kit accessoires inclus                                                  | NAO                                                                        |
| Poids                                                                   | 5,8Kg                                                                      |
| Dimensions                                                              | 340x340x350mm                                                              |

Kit NAO inclus



**PROcare**

À usage professionnel.



## EQUIVALENCE DE DONNÉES TECHNIQUES

La réglementation européenne ECODESIGN impose des modes de calcul différents de ceux utilisés auparavant, notamment au niveau du débit d'air et du bruit.

### Débit d'air :

- **Ecodesign :**  
Calcul à la sortie de brosse  
= **31,5L/sec**  
<Équivaut à>
- **Ancienne norme :**  
Calcul « open motor »  
= **43L/sec**

### Bruit :

- **Ecodesign :**  
Sound power EN60704  
= **75 dB**  
<Équivaut à>
- **Ancienne norme :**  
Sound pressure EN60704  
= **64 dB**

