

TASKI Jontec Luna

Emulsion pour sols - brillance satinée

Description

Emulsion à effet satiné permettant un faible niveau de maintenance pour tous types de sols lavables (PVC, linoléum, vinyle, thermoplastique). Le film clair permet de conserver l'aspect naturel de vos sols.

Propriétés principales

- Couche de protection à effet satiné
- Protection durable et résistant à l'usure
- Parfaite adhésion pour la plupart des sols
- Facile à appliquer et à entretenir : sèche rapidement
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Avantages

- Respecte le brillant naturel des sols par son effet satiné
- Haute résistance aux marques de poinçonnement même avec un trafic intense
- Bonne résistance aux UV
- Peut être appliqué avec un mop ou un applicateur d'émulsion
- Une sécurité garantie pour votre personnel et vos clients

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Technique). **TASKI Jontec Luna** est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de **TASKI Jontec Luna** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien :

Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec. Lorsque nécessaire, éliminer les marques présentes sur le film par polissage, à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque rouge.

Important :


Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances.

Demander conseils pour une utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapants.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois (vitrifiés ou non).

F2d



TASKI Jontec Luna

Données techniques

Aspect :	liquide opaque, blanc
Densité relative (20C) :	1.023 – 1.033
pH pur (20°C) :	8.4 – 9.2
Consommation :	30 – 40 m ² /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes (température supérieure à +5°C).

Normes

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec Luna	7513325	2x5 L	
TASKI Jontec Luna	7513323	2x5 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com